

2012 | NISSAN TITAN

ESPECIFICACIONES TITAN 2012	S 4x2	S 4x4	SV 4x2	PRO-4X 4x4	SL TEXAS 4x4
Motor			VK56DE (Endurance)		
Desplazamiento (l)			5.6		
Número y disposición de cilindros			V8		
Número de válvulas			32 (DOHC)		
Potencia neta (hp @ rpm)			317 @ 5,200		
Torque neto (lb-pie @ rpm)			385 @ 3,400		
Relación de compresión			9.8:1		
Pistón, diámetro y carrera (mm)			98 x 92		
Sistema de encendido			Electrónico directo		
Transmisión					
Tipo	Automática de 5 velocidades con Overdrive, con modo remolque/carga pesada				
Relación de engranes					
1a.			3.827		
2a.			2.368		
3a.			1.520		
4a.			1.000		
5a.			0.834		
Reversa			2.613		
Relación Final	2.937	2.937	2.937	3.357	2.937
Tipo de tracción	RWD	4WD	RWD	4WD	4WD
Tracción 4X4					
HI	-	1:1	-	1:1	1:1
LOW	-	2.596:1	-	2.596:1	2.596:1
VDC (Control Dinámico Vehicular)			Estándar		
TCS (Sistema de Control de Tracción)			Estándar		
Bloqueo electrónico del diferencial trasero	-	-	-	Estándar	-
Sistema Eléctrico					
Alternador			130 Amp		
Batería			650 CCA (Capacidad de Arranque en Frío)		
Suspensión					
Delantera	Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora (DANA® sólo PRO-4X)				
Trasera	Eje Rígido DANA® con Muelles				
Amortiguadores					
Delanteros/Traseros	Tokico®	Tokico®	Tokico®	RANCHO®	Tokico®
Frenos					
Tipo	ABS 4 canales/4 sensores				
Delanteros	Disco Ventilado				
Traseros	Disco Sólido				
ABS/Brake assist/EBD	Estándar				
ABLS (Freno Activo de Patinaje Limitado)	Estándar				
Dirección	Hidráulica sensible a la velocidad				
Radio de giro (m)	6.95	6.92	6.95	6.92	6.92
Dimensiones exteriores (mm)					
Largo	5,704				
Ancho	2,019				
Alto	1,897	1,938	1,897	1,953	1,948
Distancia al suelo	263	282	263	290	282
Distancia entre ejes	3,550				
Entrevía delantera y trasera	1,725	1,725	1,725	1,725	1,729
Ángulo de entrada	27.2°	29.7°	27.2°	30.7°	30.3°
Ángulo de salida	25.5°	27.3°	25.5°	27.8°	27.5°
Ángulo ventral	18.5°	21.1°	18.5°	21.8°	21.4°
Llantas/Rines					
Rin (tamaño/Material)	18" Acero	18" Acero	18" Alum.	18" Alum.	20" Cromado
Medida/tipo	P265/70R18 (All Season)	P265/70R18 (All Season)	P265/70R18 (All Season)	P275/70R18 (All Terrain)	P275/60R20 (All Season)
Llanta de refacción	Convencional				
Peso (kg)					
Peso vehicular	2,290	2,404	2,303	2,480	2,517
Peso bruto vehicular	3,221	3,266	3,221	3,266	3,266
Capacidades (kg)					
Capacidad de carga	931	862	918	786	749
Capacidad de arrastre	3,356	3,356	4,308	4,218	4,172

Capacidad de tanque de combustible (l)*	106				
Consumo de combustible ciudad (km/l)*	5,70	5,10	5,70	5,10	5,10
Consumo de combustible combinado (km/l)*	6,76	6,16	6,76	6,16	6,16
Consumo de combustible carretera (km/l)*	7,82	7,23	7,82	7,23	7,23

Gama de colores TITAN



Blanco



Plata¹



Gris Humo



Negro



Rojo²

¹Color Plata sólo disponible en las versiones S, SV y SL Texas.

²Color Rojo sólo disponible en la versión PRO-4X.

Equipamiento	S	SV	PRO-4X	SL TEXAS
Interior				
Sistema telefónico manos libres Bluetooth®			•	•
Control de Temperatura Automática de doble zona			•	•
Aire acondicionado con ductos en el piso trasero	•	•	•	•
Rejillas traseras para aire acondicionado	•	•	•	•
Puertas con seguro eléctrico de activación automática retardada	•	•	•	•
Ventanas eléctricas	•	•	•	•
Sistema remoto de entrada sin llave	•	•	•	•
Transceptor universal HomeLink®	•	•	•	•
Control automático de velocidad con controles montados en el volante	•	•	•	•
Columna del volante ajustable	•	•	•	•
Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable	•	•	•	•
Luces de cortesía en las puertas delanteras	•	•	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula	•	•	•	•
Centro de información multifuncional para el conductor, con indicador de temperatura exterior	•	•	•	•
Dos tomacorrientes de 12 voltios de DC montados en el tablero	•	•	•	•
Un tomacorrientes de 12 voltios de DC en la consola central de los asientos delanteros	•	•	•	•
Un tomacorrientes de 12 voltios de DC en la parte trasera	•	•	•	•
Reloj digital en radio	•	•	•	•
Conservador de carga de batería	•	•	•	•
Indicadores de voltaje y de presión de aceite	•	•	•	•
Indicador de temperatura de transmisión	•	•	•	•
Espejo de cortesía en la visera del pasajero	•			
Dos viseras con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados	•	•	•	•
Dos viseras bidireccionales con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados			•	•
Pedales eléctricos ajustables	•	•	•	•
6 portavasos	•			
8 portavasos	•	•	•	•
Consola de techo central	•			
Consola de techo central extendida			•	•
Asientos/Accesorios				
Asiento delantero 40/20/40 (apoyabrazos central plegable)	•			
Asientos delanteros tipo capitán, con consola central	•	•	•	•
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones	•	•	•	•
Asiento del conductor con ajuste de apoyo lumbar manual	•	•	•	•
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 4 posiciones	•			
Asientos delanteros con calefacción	•	•	•	•
Asiento del pasajero delantero completamente plegable	•	•	•	•
Asiento trasero plegable, tipo banco dividido 60/40	•	•	•	•
Sistema de memoria-asiento del conductor, espejos y pedales (activados por control remoto)	•	•	•	•
Asientos de tela	•	•		
Asientos de piel			•	•
Volante forrado en cuero			•	•
Palanca de velocidades montada en el piso y forrada en cuero			•	•
Adornos de tono metálico			•	•
Adornos de tono madera			•	•
Costuras de asientos, palanca de cambios y volante en color rojo			•	•
Tapetes para el piso	•	•	•	•
Tapetes versión SL Texas				•
Entretenimiento				
Sistema de entretenimiento con DVD región 1 (monitor de 8.0", reproductor de DVD con control remoto, dos auriculares inalámbricos y entradas auxiliares)			•	•
Sistema de sonido AM, FM/CD	•			
Sistema de sonido AM, FM/cambiador de 6 CDs integrado al tablero	•			
Sistema de sonido Rockford Fosgate® con AM, FM y cambiador de 6 CDs en el tablero			•	•
Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA			•	•
Sistema de datos por radio (RDS)			•	•
Entrada auxiliar			•	•
Controles de audio montados en el volante			•	•
8 bocinas	•	•		
10 bocinas			•	•

www.nissan.com.mx



Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o discontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V., para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en este catálogo, se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

Equipamiento	S	SV	PRO-4X	SL TEXAS
Exterior				
Rines y Neumáticos				
Rines de acero de 18" x 8.0"	•			
Rines de aleación de aluminio de 18" x 8.0"		•		
Rines de aleación de aluminio de 6 rayos de 18" x 8.0"			•	
Rines de aleación cromados de 20" x 8.0"				•
Neumáticos P265/70R18	•			
Neumáticos Wrangler® P265/70R18 de Goodyear® con letras blancas en relieve		•		
Neumáticos Rugged Trail® P275/70R18 de BF Goodrich® con letras blancas en relieve			•	
Neumáticos Wrangler® P275/60R20 de Goodyear®				•
Neumático de repuesto tamaño normal	•	•	•	•
Estilo/Funcionalidad				
Placa protectora del cárter (modelos 4x4)	•	•	•	•
Placa protectora del tanque de combustible (modelos 4x4)	•	•	•	•
Placa protectora de la caja de transferencia				•
Placa protectora en la parte inferior del radiador				•
Faros de encendido/apagado automático				•
Estribos cromados				•
Faros antiniebla				•
Arnés para arrastre con cableado de 7 pines y conector				•
Ganchos frontales para remolque				•
Loderas negras				•
Parachoques delantero y trasero al color de la carrocería	•			
Parachoques del color de la carrocería				•
Parachoques cromados				•
Parrilla negra mate				•
Parrilla del color de la carrocería				•
Parrilla cromada				•
Parrilla cromada (Versión SL Texas)				•
Manijas de puerta negras	•	•	•	
Manijas de puerta cromadas				•
Espejos exteriores negros	•	•	•	
Espejos exteriores cromados				•
Dos espejos exteriores con ajuste manual y abatibles	•			
Dos espejos exteriores con ajuste eléctrico y abatibles		•		
Dos espejos exteriores con ajuste eléctrico, abatibles, con calefacción y extendibles para remolque				•
Dos espejos exteriores con ajuste eléctrico, plegables eléctricamente, con calefacción y auto-oscurcimiento automático (sólo conductor), luces para charcos y direccionales				•
Molduras laterales en la carrocería		•	•	•
Vidrio trasero de privacidad	•	•	•	•
Techo eléctrico de vidrio deslizante (con apertura/cierre de un toque)				•
Ventana trasera eléctrica de apertura vertical	•	•	•	•
Sistema de sonar trasero				•
Utilidades de la caja				
Sistema de Canales Utili-track™ para la caja y 4 ganchos sujetadores de carga				•
Bedliner con aplicación de Spray (Cama protectora de caja)				•
Caja para almacenaje con llave				•
Tomacorrientes de 12 voltios en la caja				•
Iluminación para la puerta trasera				•
Puerta trasera con seguro	•	•	•	•
Iluminación del área de carga	•	•	•	•
Seguridad				
Bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función, con sensores para el cinturón de seguridad y sensor de peso de los pasajeros ("AABS")	•	•	•	•
Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales	•	•	•	•
Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos	•	•	•	•
Apoyacabezas con protección dinámica de los asientos delanteros	•	•	•	•
Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor)	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga	•	•	•	•
Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños)	•	•	•	•
Zona de construcción de la carrocería con zonas de contracción delantera y trasera	•	•	•	•
Curvas del capó	•	•	•	•
Columna del volante con sistema de absorción de energía	•	•	•	•
Barros de resguardo en las puertas laterales, de acero tipo tubo	•	•	•	•
Sistema de control de la presión de los neumáticos ("TPMS")	•	•	•	•
Sistema de Seguridad de Vehículo (c/Inmovilizador)	•	•	•	•